



## ZMIĘKCZACZE DO WODY UŻYTKOWEJ

dają wymierne efekty ekonomiczne:  
zmniejszają o 50% zużycie proszków  
do prania i środków czystości.

Przeznaczone do usuwania twardości wody  
w domach jednorodzinnych, restauracjach,  
myjniach samochodowych, kotłowniach itp.



## ZALETY URZĄDZENIA:

- Prosta obsługa i bezawaryjna praca zmiękczacza
- Niskie koszty eksploatacyjne
- Smukła obudowa - oszczędność przestrzeni
- Szereg zabezpieczeń antyprzelewowych
- Wysokowydajna żywica jonowymienna
- Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja
- Pełna przegroda - odizolowanie głowicy

## FUNKCJONALNOŚĆ:



### NAJLEPSZA GŁOWICA W SWOJEJ KLASIE

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass
- Tłok pokryty teflonem
- 30 dni podtrzymania ustawień pracy bez dostawy prądu
- Łatwy dostęp do inżektora
- Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)



## DANE TECHNICZNE:

| MODEL URZĄDZENIA                                  | CS RUBY 8                     | CS RUBY 20    | CS RUBY 25    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Przepływ (m <sup>3</sup> /h)                      | 0,6                           | 1,5           | 1,9           |
| Pojemność złoża (litr)                            | 8                             | 20            | 25            |
| Pojemność jonowymienna (m <sup>3</sup> /dH)       | 24                            | 60            | 75            |
| Średnie zużycie soli na regenerację (kg)          | 0,8                           | 2,0           | 2,5           |
| Pojemność zbiornika na sól (kg)                   | 21                            | 46            | 59            |
| Rozmiar urządzenia<br>szer. / gł. / wys. (cm)     | 23 / 44 / 65                  | 23 / 44 / 111 | 23 / 44 / 132 |
| Rozmiar zbiornika na złożo<br>śred. / wys. (cale) | 8" / 17"                      | 8" / 35"      | 8" / 44"      |
| Temperatura pracy (°C)                            | 1 - 30                        |               |               |
| Ciśnienie pracy (bar)                             | 2 - 6                         |               |               |
| Napięcie zasilania (V/Hz)                         | 220 - 240 / 50 - 60           |               |               |
| Napięcie pracy (V)                                | 12                            |               |               |
| Pobór mocy (W)                                    | 5 (tylko podczas regeneracji) |               |               |
| Przyłącze (cale)                                  | 1"                            |               |               |

## MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m<sup>3</sup>)

| Przebieg wody<br>(złaznie niemiedkale) | CS RUBY 8 | CS RUBY 20 | CS RUBY 25 |
|----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 15 dh                                  | 1,4       | 3,8        | 4,8        |
| 23 dh                                  | 0,8       | 2,4        | 3,0        |
| 33 dh                                  | 0,5       | 1,6        | 2,0        |

## EKSPLOATACJA:



Zmiękcacz wody **CS RUBY** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



**ZŁOŻE** należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.



**Klarwod**  
ul. Lipowa 37, Bielawa  
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77  
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl  
www.klarwod.pl



facebook.com/klarwod